

## Кухня Лаванда

<b>Фасад глухой</b>	Рамка из массива ясеня шириной 100 мм, толщиной 22 мм и вставка из МДФ шпонированного 7 мм .
<b>Фасад витрина</b>	1.Рамка из массива ясеня с деревянной раскладкой. 2.Рамка из массива ясеня аналогичная глухому фасаду.
<b>Стандартное стекло</b>	1.Прозрачное-для витрины с деревянной раскладкой 2.Венецианская решетка-для простой витрины Крепление стекла осуществляется с помощью специального силиконового уплотнителя.
<b>Цвет/тонировка</b>	Покраска глухого фасада палитрой RAL,NCS
<b>Тип покрытия</b>	2-х стороннее матовое.
<b>Min/max глухого</b>	Минимальная ширина 296 мм. Максимальная высота 1320 мм при ширине 596 мм.
<b>Min/max витрины</b>	Минимальная ширина 296 мм и высота 296 мм. Максимальная высота 1320 мм при ширине 596 мм.
<b>Особенности</b>	Минимальная ширина фальшпанели 15 мм Невозможно изготовление фасада вместо бока в шкафах в некоторых случаях, например, в шкафу с выдвижными элементами, в колонках высотой более 1320 мм. В данном случае бок-фасад заменяется на ДСП, шпонированное массивом дуба (модель "Nova").